

버터플라이밸브(Concentric,중심형) : 국내산 및 국내 조립생산

베어



수동



자동



- 바 디 : 주철(GCD 450), 스테인레스(SCS13, SCS14), 알루미늄(ALDC)
- 시 트 : 고무(EPDM, VITON, NBR) / 테프론(PTFE) / 실리콘(SILICONE)
- 디 스 크 : 스테인레스(SCS13, SCS14)
- 구 동 기 : 베어형(Bare Type), 레버형(Lever), 기어형(Gear Type), 공압식(Pneumatic Type), 전동식(Electric Type)
- 밸브 규격 : 50A, 65A, 80A, 100A, 125A, 150A, 200A, 250A, 300A, 350A, 400A, 450A, 500A, 550A, 600A, 700A, 800A, 900A, 1000A
- Rating(JIS) : JIS(5K, 10K, 20K, 30K, 40K), ANSI(150/300LBS) *50A~200A는 10K/20K 공용
- 보유 인증 : KS B 2813, ISO 9001 & 14001



제품 특징 및 장점

- 비주얼 기어박스 장착으로 원거리에서 밸브상태 확인 용이
- JIS 10K, 20K 공용 바디를 사용하여 배관 작업시 설치 용이
- 잠금장치 및 체인기어 설치 가능
- 주철 손잡이, SUS 손잡이 가능
- 잠금장치 및 리미트 스위치 부착 가능
- 주문사양에 따른 다양한 Actuator 및 Accessory 부착, 작동 테스트 가능
- Compact한 디자인으로 협소한 공간 에도 설치 가능
- 낮은 토크값으로 Actuator 선택의 폭이 다양

공통사항

- 핀이 없는 구조로 디스크 코팅 및 성형 제약 극복
- 1stem 형태로 디스크 내부에 빈공간이 없어 누수요인 제거 및
- 구조 단순화로 제작 용이
- 스테인레스 재질의 볼트류 사용으로 저가볼트 대비 내식성 우수
- 축 상단 마킹으로 배관체결 후 축 방향 가이드 가능
- (옵션) 리미트 스위치박스 장착으로 수신기 에서 밸브상태 확인 용이
- 축 누수 방지를 위해 여러 개의 오링 사용
- 하드 씨트 사용으로 높은 압력에 대한 내구성이 우수
- 사각축 사용으로 Actuator 방향에 대한 제약이 없음
- 다양한 바디 재질(주철, 주강, 스테인레스, 알루미늄 등)로 제작 가능
- 협소한 공간에 설치가 가능하고 단순구조로 고장률이 없으며 수리가 간편